

# 上海PLC-BSC-24DC/21-21菲尼克斯继电器现货

生成日期: 2025-10-25

安全继电器模块安全性高安全和耦合继电器型号多样，可靠监控设备的功能安全。返回至功能安全类别安全继电器安全继电器可实现诸如急停、光栅或双手控制等安全功能。安全耦合继电器带有机械联锁触点的继电器，用于安全信号耦合。多功能安全继电器通过多功能安全继电器，\*需一个开关设备即可处理多项安全功能。零速和超速安全继电器安全继电器模块能可靠监测系统和设备旋转部件的速度和零速。搜索范围安全继电器模块搜索显示该分类下的所有产品菲尼克斯电气在安全技术领域积累了丰富经验。对于只需少量安全功能的设备，我们的PSR安全继电器是您的理想之选。优势多种开关设备可选，实现不同的安全功能可靠的安全技术，产品可用性高连接技术简便易用，快速安装和调试超薄型设计。

菲尼克斯继电器模块 - PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT - 1078800 上海PLC-BSC-24DC/21-21菲尼克斯继电器现货

述操作模式\*\*工作因数机械寿命3x10<sup>7</sup>开关次数安装位置任意组装说明无间距排列返回顶部连接数据连接名称线圈侧连接方式直插式连接剥线长度8mm硬导线横截面mm<sup>2</sup>柔性导线横截面mm<sup>2</sup>mm<sup>2</sup>(单套管)2xmm<sup>2</sup>...1mm<sup>2</sup>(TWIN套管)可连接导向横截面AWG26...14返回顶部连接数据2连接名称触点侧连接方式直插式连接剥线长度8mm硬导线横截面mm<sup>2</sup>柔性导线横截面mm<sup>2</sup>mm<sup>2</sup>(单套管)2xmm<sup>2</sup>...1mm<sup>2</sup>(TWIN套管)可连接导向横截面AWG26...14返回顶部标准和规范连接符合标准CUL名称标准/条例标准/规程IEC60664EN50178额定过电压6kV绝缘基础隔离污染等级2过电压类别III返回顶部Environmental Product Compliance China RoHS环保使用期限=50更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”返回顶部成套物料继电器底座PLC-BPT-230UC/21-mmPLC底座端子，采用插拔式连接，不带继电器或固态继电器，用于安装在DIN导轨NS35/2个PDT输入电压230VAC/DC下载技术数据在售添加到比对添加到比对展示产品比对添加到收藏夹显示部件列表添加到购物车单个继电器REL-MR-110DC/21-21AU2961228插拔式微型功率继电器，带有多层镀金触点，2个PDT上海PLC-BSC-24DC/21-21菲尼克斯继电器现货菲尼克斯ETD时间继电器是PLC的一种经济型替代方案，配置轻松，接线方便。

安全耦合继电器确保过程行业高可用性经认证的耦合继电器，带机械连锁触点，实现安全启动和关闭。返回至安全继电器模块类别超薄安全耦合继电器超薄安全耦合继电器用于电气隔离和电源适配。传统安全耦合继电器触点机械联锁式耦合继电器，用于安全信号耦合。搜索范围安全耦合继电器搜索显示该分类下的所有产品无论是过程行业还是机械制造行业，一旦发生紧急情况，都必须确保可靠的信号耦合。菲尼克斯电气提供的安全继电器带有机械联锁触点，可实现安全信号耦合。优势机械联锁触点确保符合EN50205标准的安全性符合IEC61508标准的安全诊断和验证测试专为过程行业的控制系统而设计，兼容性高可获取所有安全相关的特性数据，轻松实现安全验证PSRmini超薄安全耦合继电器PSRmini可节省高达70%的空间RSRmini耦合继电器采用自主研发的继电器技术，外形十分紧凑。带机械联锁触点的SIL耦合继电器，比较高可节省70%的空间，同时确保性能可靠。

新产品新安全时间继电器——灵活的DIP开关配置更多信息新零速和超速安全继电器——通过软件进

行实时监控更多信息新配备IO-Link接口的安全继电器——用于安全开关的智能诊断更多信息新用于混合电机起动器的安全继电器——安全、低磨损切换更多信息1234用于过程行业技术的安全耦合继电器经SIL认证的安全耦合继电器，实现安全开关耦合继电器带机械联锁触点，通过SIL认证，可用于电气隔离和功率放大。该系列继电器包括PSRmini超薄型和PSRclassic标准型□PSRmini耦合继电器宽度\*6或12mm□是超薄的耦合继电器。该系列耦合继电器通过SIL认证，可用于安全启动（火灾和燃气检测系统）以及安全停机（紧急停机）。用于多种安全功能的安全继电器用于急停和双手控制等安全功能的安全继电器安全继电器可靠监控设备或系统的功能安全。如需急停、光栅、安全门或双手控制等安全功能，可选择成熟的PSRclassic标准型或宽度\*6mm和12mm的PSRmini超薄型。或者，也可将两种型号组合，提高应用的安全性。

菲尼克斯固态继电器 - PLC-HSC-24DC/230AC/10 - 2905214 □

传统安全耦合继电器确保过程行业的安全性通过认证的继电器模块，带机械联锁触点，可轻松实现安全耦合。返回至安全耦合继电器类产品列表——传统型安全耦合继电器传统型安全耦合继电器，保证开关安全。产品列表——传统型安全耦合继电器的附件传统型安全耦合继电器的附件。搜索范围传统安全耦合继电器搜索显示该分类下的所有产品PSRclassic系列传统耦合继电器带机械联锁触点，实现安全关机。菲尼克斯电气提供适于过程行业急停应用的多种功能。优势机械联锁触点确保符合EN50205标准的安全性符合IEC61508标准的安全诊断和验证测试专为过程行业的控制系统而设计，兼容性高可获取所有安全相关的特性数据，轻松实现安全验证用于安全关闭的SIL安全耦合继电器多种耦合继电器，适配相关过程控制系统您需要将数字量输出信号耦合到I/O设备中，以实现电源适配和电气隔离吗□PSRclassic触点机械联锁式耦合继电器是您的理想选择□EN50205标准规定了触点机械联锁式继电器的运行方式。这种继电器可有效检测出触点熔接等故障，很大程度地确保安全□PSRclassic继电器外壳宽度\*\*小为mm□与市面上常用的外壳尺寸一致。

菲尼克斯继电器提供合适不同应用的解决方案。浙江REL-MR-12DC/21菲尼克斯继电器优惠

菲尼克斯继电器多功能工业继电器，应用\*\*\*。上海PLC-BSC-24DC/21-21菲尼克斯继电器现货

连接数据

连接名称

线圈侧

连接方式

螺钉连接

剥线长度

8 mm

螺纹

M3

硬导线横截面

0.14 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>

柔性导线横截面

0.14 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>

0.2 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup> (单套管)

2x 0.5 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup> (TWIN套管)

可连接导向横截面 AWG

26 ... 14

返回顶部

连接数据2

连接名称

触点侧

连接方式

螺钉连接

剥线长度

8 mm

螺纹

M3

硬导线横截面

0.14 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>

柔性导线横截面

0.14 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>

0.2 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup> (单套管)

2x 0.5 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup> (TWIN套管)

可连接导向横截面 AWG

26 ... 14

上海PLC-BSC-24DC/21-21菲尼克斯继电器现货

上海积进自动化设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的电工电气行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*上海积进自动化和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！